

DÉCLARATION DE PERFORMANCE (DoP)

BSA-BST09-2021

1. Produit type : Bois de structure classé à section rectangulaire (DoP couvrant uniquement les bois classés par l'entreprise car sciés et / ou traités et/ou rabotés par Bourguignon SA)

2. Référence du lot : cf n° du bon de livraison et/ou n° de la facture

3. Usage : Bois apte à un usage en construction

4. Producteur :

BOURGUIGNON BOIS SA.

CHEMIN DE LA SCIERIE 12

1457 TOURINNES-SAINT-LAMBERT

Tel : 010/65.55.66 Fax 010/65.92.96

Mail : info@bourguignonbois.be Site : http://www.bourguignonbois.be

6. Système d'évaluation et de la vérification de la constance des performances

Système 2+.

7. Spécification technique harmonisée : EN 14081-1+A1:2011 – Organisme notifié FCBA 0380

9. Performances déclarées

	Essence (code)	Classe de résistance mécanique NF EN 338	D'après classe visuelle NF B52-001	Classe de durabilité naturelle EN 350-2 (si non traité)	Réaction au feu EN 13501	Résistance au feu EN 13501
Performances déclarées bois non traité	Sapin-Epicéa WPCA	C30	ST-I	4F; SHHY; SHA; ST	D-S2, d0	NPD
	Sapin-Epicéa WPCA	C24	ST-II	4F; SHHY; SHA; ST		NPD
	Sapin-Epicéa WPCA	C18	ST-III	4F; SHHY; SHA; ST		NPD
	Douglas PSMN	C30	ST-I	3-4F; SHHY; SHA; ST		NPD
	Douglas PSMN	C24	ST-II	3-4F; SHHY; SHA; ST		NPD
	Douglas PSMN	C18	ST-I	3-4F; SHHY; SHA; ST		NPD
	Mélèze LADC	C27	ST-I	3-4F; SHHY; SHA; ST; SMA		NPD
	Mélèze LADC	C24	ST-II	3-4F; SHHY; SHA; ST; SMA		NPD
	Mélèze LADC	C18	ST-III	3-4F; SHHY; SHA; ST; SMA		NPD

Mélèze LADC	C18	ST-III	3-4F; SHHY; SHA; ST; SMA	NPD
Pin Sylvestre WPNP	C30	ST-I	3-4; S; S; S	NPD
Pin Sylvestre WPNP	C24	ST-II	3-4; S; S; S	NPD
Pin Sylvestre WPNP	C18	ST-III	3-4; S; S; S	NPD
Peuplier POAL	C18	ST-III	5F; SA; ST	NPD
Chêne QCXE	D30	1	2F; SA; MT	NPD
Chêne QCXE	D24	2	2F; SA; MT	NPD
Chêne QCXE	D18	3	2F; SA; MT	NPD

Performances déclarées bois traité (PT) Trempage Classe 2	En cas de traitement par produit de préservation EN 15228	
	Type de traitement et de produit de préservation	Par trempage Sarpeco9PLUS
	Classe de pénétration	NP1
	Valeur de rétention	6.5 g/m2
	Agents biologiques visés	Champignons, Insectes xylophage, bleuissement
	Emission de substances dangereuses	NPD

Performances déclarées bois traité (PT) Autoclave Classe 3 pour Douglas Classe 4 pour Pin	En cas de traitement par produit de préservation EN 15228	
	Type de traitement et de produit de préservation	Par autoclave WOLMANIT CX10
	Classe de pénétration	NP3
	Valeur de rétention	6kg/m3
	Agents biologiques visés	Champignons, Insectes xylophages, pourriture molle
	Emission de substances dangereuses	NPD

L'organisme notifié FCBA (sous le numéro 0380) procède à la surveillance, à l'évaluation et à l'appréciation permanente du Contrôle de la Production en Usine. Sur cette base, le FCBA a délivré à l'entreprise désignée au point 4 un certificat de conformité du contrôle de production portant le numéro 0380-CPR-4253.

Les performances du produit type identifiées en 1. et 2. sont conformes aux valeurs déclarées dans le tableau 9. L'entreprise s'engage à informer le client des caractéristiques essentielles spécifiques de chaque fourniture de bois de structure, sous la forme d'un document d'accompagnement.

Lieu et date de délivrance : 02/09/2021 - Walhain

Signature : Nom et fonction :

Stephan Buisson, Administrateur

