

DÉCLARATION DE PERFORMANCE (DoP)

BSA-BST09-2021-Version 4

1.Produit type : Bois de structure classé à section rectangulaire (DoP couvrant uniquement les bois classés par l'entreprise car sciés et / ou traités et/ou rabotés par Bourguignon SA)

2.Usage prévu : Bois apte à un usage en construction

3.Producteur :

BOURGUIGNON BOIS SA.

CHEMIN DE LA SCIERIE 18

1457 TOURINNES-SAINT-LAMBERT

Tel : 010/65.55.66

Mail : info@bourguignonbois.be Site : <http://www.bourguignonbois.be>

4.Système d'évaluation et de la vérification de la constance des performances

Système 2+.

5.Spécification technique harmonisée : EN 14081-1+A1:2011 – **Organisme notifié** FCBA 0380

6. Performances déclarées : Performances déclarées bois non traité

Essence (code)	Classe de résistance mécanique NF EN 338	D'après classe visuelle NF B52-001	Classe de durabilité naturelle EN 350-2 (si non traité)	Réaction au feu	
				EN 13501	Résistance au feu EN 13501
Sapin-Epicéa WPCA (ER)	C30	ST-I	4F; SHHY; SHA; ST	D-S2, d0	NPD
Sapin-Epicéa WPCA (ER)	C24	ST-II	4F; SHHY; SHA; ST		
Sapin-Epicéa WPCA (ER)	C18	ST-III	4F; SHHY; SHA; ST		
Douglas PSMN (ER)	C30	ST-I	3-4F; SHHY; SHA; ST		
Douglas PSMN (ER)	C24	ST-II	3-4F; SHHY; SHA; ST		
Douglas PSMN (ER)	C18	ST-III	3-4F; SHHY; SHA; ST		
Mélèze LADC (ER)	C27	ST-I	3-4F; SHHY; SHA; ST; SMA		
Mélèze LADC (ER)	C24	ST-II	3-4F; SHHY; SHA; ST; SMA		
Mélèze LADC (ER)	C18	ST-III	3-4F; SHHY; SHA; ST; SMA		
Pin Sylvestre WPNP 5 (EI)	C30	ST-I	3-4; S; S; S		
Pin Sylvestre WPNP (EI)	C24	ST-II	3-4; S; S; S		
Pin Sylvestre WPNP (EI)	C18	ST-III	3-4; S; S; S		
Peuplier POAL (EI)	C18	ST-III	5F; SA; ST		
Chêne QCXE (ER)	D30	1	2F; SA; MT		
Chêne QCXE (ER)	D24	2	2F; SA; MT		
Chêne QCXE (ER)	D18	3	2F; SA; MT		

Performances déclarées bois traité (PT) Trempage Classe 2	En cas de traitement par produit de préservation EN 15228	
	Type de traitement et de produit de préservation	Par trempage Sarpeco9PLUS
	Classe de pénétration	NP1
	Valeur de rétention	6.5 g/m2
	Agents biologiques visés	Champignons, Insectes xylophage, bleuissement
	Emission de substances dangereuses	NPD
	Ce produit de traitement contient du propiconazole. Les bois traités avec ce produit ne peuvent pas être utilisés pour la production de structures de jeu ou de meubles (conformément au Règlement d'exécution (UE) 2023/2596 et au règlement biocide 528/2012).	

Performances déclarées bois traité (PT) Autoclave Classe 3.1 pour Essences réfractaires (ER) Classe 4 Essences imprégnables (EI)	En cas de traitement par produit de préservation EN 15228	
	Type de traitement et de produit de préservation	Par autoclave WOLMANIT CX10
	Classe de pénétration	NP1 (ER) NP5 (EI)
	Valeur de rétention	15 kg/m3(EI) - 11 kg/m3 (ER)
	Agents biologiques visés	Champignons (pourriture cubique, fibreuse et molle), Insectes à larves xylophages, Termites
	Emission de substances dangereuses	NPD

L'organisme notifié FCBA (sous le numéro 0380) procède à la surveillance, à l'évaluation et à l'appréciation permanente du Contrôle de la Production en Usine. Sur cette base, le FCBA a délivré à l'entreprise désignée au point 3 un certificat de conformité du contrôle de production portant le numéro 0380-CPR-4253.

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Lieu et date de délivrance : 09/09/2025 - Walhain

Signature : Nom et fonction : Delphine Bourguignon – Administratrice

