

# DÉCLARATION DE PERFORMANCE (DoP)

BSA-BST09-2021

**1. Produit type : Bois de structure classé à section rectangulaire** (DoP couvrant uniquement les bois classés par l'entreprise car sciés et / ou traités et/ou rabotés par Bourguignon SA)

**2. Référence du lot :** cf n° du bon de livraison et/ou n° de la facture

**3. Usage :** Bois apte à un usage en construction

**4. Producteur :**

BOURGUIGNON BOIS SA.

CHEMIN DE LA SCIERIE 12

1457 TOURINNES-SAINT-LAMBERT

Tel : 010/65.55.66 Fax 010/65.92.96

Mail : info@bourguignonbois.be Site : <http://www.bourguignonbois.be>

**6. Système d'évaluation et de la vérification de la constance des performances**

Système 2+.

**7. Spécification technique harmonisée :** EN 14081-1+A1:2011 – Organisme notifié FCBA 0380

**9. Performances déclarées**

	Essence (code)	Classe de résistance mécanique	D'après classe visuelle	Classe de durabilité naturelle	Réaction au feu	Résistance au feu
		NF EN 338	NF B52-001	EN 350-2 (si non traité)	EN 13501	EN 13501
Performances déclarées bois non traité	Sapin-Epicéa WPCA	C30	ST-I	4F; SHHY; SHA; ST	D-S2, d0	NPD
	Sapin-Epicéa WPCA	C24	ST-II	4F; SHHY; SHA; ST		NPD
	Sapin-Epicéa WPCA	C18	ST-III	4F; SHHY; SHA; ST		NPD
	Douglas PSMN	C30	ST-I	3-4F; SHHY; SHA; ST		NPD
	Douglas PSMN	C24	ST-II	3-4F; SHHY; SHA; ST		NPD
	Douglas PSMN	C18	ST-I	3-4F; SHHY; SHA; ST		NPD
	Mélèze LADC	C27	ST-I	3-4F; SHHY; SHA; ST; SMA		NPD
	Mélèze LADC	C24	ST-II	3-4F; SHHY; SHA; ST; SMA		NPD
	Mélèze LADC	C18	ST-III	4F; SHHY; SHA; ST		NPD

	Mélèze LADC	C18	ST-III	3-4F; SHHY; SHA; ST; SMA		NPD
	Pin Sylvestre WPNP	C30	ST-I	3-4; S; S; S		NPD
	Pin Sylvestre WPNP	C24	ST-II	3-4; S; S; S		NPD
	Pin Sylvestre WPNP	C18	ST-III	3-4; S; S; S		NPD
	Peuplier POAL	C18	ST-III	5F; SA; ST		NPD
	Chêne QCXE	D30	1	2F; SA; MT		NPD
	Chêne QCXE	D24	2	2F; SA; MT		NPD
	Chêne QCXE	D18	3	2F; SA; MT		NPD

<b>Performances déclarées bois traité (PT)  Trempage Classe 2</b>	<b>En cas de traitement par produit de préservation EN 15228</b>	
	Type de traitement et de produit de préservation	Par trempage Sarpeco9PLUS
	Classe de pénétration	NP1
	Valeur de rétention	6.5 g/m <sup>2</sup>
	Agents biologiques visés	Champignons, Insectes xylophage, bleuissement
	Emission de substances dangereuses	NPD

<b>Performances déclarées bois traité (PT)  Autoclave Classe 3 pour Douglas  Classe 4 pour Pin</b>	<b>En cas de traitement par produit de préservation EN 15228</b>	
	Type de traitement et de produit de préservation	Par autoclave WOLMANIT CX10
	Classe de pénétration	NP3
	Valeur de rétention	6kg/m <sup>3</sup>
	Agents biologiques visés	Champignons, Insectes xylophages, pourriture molle
	Emission de substances dangereuses	NPD

L'organisme notifié FCBA (sous le numéro 0380) procède à la surveillance, à l'évaluation et à l'appréciation permanente du Contrôle de la Production en Usine. Sur cette base, le FCBA a délivré à l'entreprise désignée au point 4 un certificat de conformité du contrôle de production portant le numéro 0380-CPR-4253.

Les performances du produit type identifiées en 1. et 2. sont conformes aux valeurs déclarées dans le tableau 9. L'entreprise s'engage à informer le client des caractéristiques essentielles spécifiques de chaque fourniture de bois de structure, sous la forme d'un document d'accompagnement.

Lieu et date de délivrance : 02/09/2021 - Walhain

Signature : Nom et fonction :