Information Technique

Entretien des parquets

Lavage et protection en une seule opération

L'ENTRETIEN MENSUEL

Wash & Wax

AD-5200

Description

Nettoie et en même temps applique une mince couche de protection en cire dure. Spécialement conçu pour l'entretien régulier des parquets.

Ce produit est destiné à l'**entretien normal** des parquets huilés ou vernis à l'aide de produits Basin (huile PU-0900, vernis aqueux Hydrolak "Classic" mat, satiné, "Strong" et "Protect")

Produit à base aqueuse, pH de 7,8, contient de la cire genre carnauba.

Idéal pour nettoyer et protéger simultanément, avec une mince couche de cire.

Utilisation hebdomadaire ou bi-mensuelle.

Application

333 = Excellent
33 = Bon
3 = Suffisant
7 = Non approprié

Parquet traité au vernis	333
Parquet traité à l'huile	333
Parquet antérieurement traité à la cire encaustique	33
Sol en résine stratifiée	333

Mode d'emploi

Nettoyer et dépoussiérer le sol, (passer par ex. à l'aspirateur).

Mélanger 50 à 100 ml de wash & wax dans 5 litres d'eau tiède.

Toujours travailler avec deux seaux, un rempli de solution wash & wax, l'autre d'eau pure pour nettoyer la serpillière.

Passer le sol à la serpillière légèrement essorée, dans le sens des nervures du bois.

Rincer la serpillière sale dans l'eau propre, puis l'essorer à nouveau dans un seau rempli d'une solution d'eau et de Wash & Wax.

(Ne pas mélanger le seau rempli de wash & wax à la saleté du sol).

Ne pas trop mouiller le sol, travailler avec la serpillière humide.

Remarque

Après vitrification ou mise en huile du sol, attendre au moins un délai de 14 jours avant de procéder à un nettoyage humide.

Données techniques

Classe de dangers	nihil
VbF	nihil
GGVS/GGVE	nihil
UNNR	nihil

Temps de séchage : environ 45 min.

Consommation : 50 à 100 ml dans un seau d'eau.

Conservation : près d'un an dans son emballage d'origine, entreposé au frais à température constante. Protéger du gel. Bien fermer les emballages ouverts.

Après séchage, on obtient un fin film de protection en cire de carnauba.

Attention : pour les surfaces très souillées, on utilisera préalablement le nettoyeur intensif Basin AD-9300.

Information Technique

Entretien des parquets

Lavage et protection en une seule opération

État technique janvier 2006

Cette édition remplace toutes les précédentes.

Face à la multiplicité des matériaux, des possibilités d'application et des procédures de mise en œuvre, ces informations sont données à titre purement informatif. Il est très vivement conseillé dans tous les cas d'effectuer soi-même des essais, avant de procéder à l'application définitive. D'expérience, il ressort que chaque utilisateur développe ses propres méthodes de travail. Toutes les informations sont données tant par écrit que verbalement, à la demande expresse du client, et reposent sur nos connaissances les plus récentes, sans pour autant engager notre responsabilité.

Comment commander ?

AD-5200

Emballé dans des bouteilles de polyéthylène d'1 L ou sous film plastique (4 x 1 L), ou dans des boîtes en carton de 24 bouteilles.