



Oil Care Invisible est un produit pour soins à base d'eau utilisé pour l'entretien des surfaces en bois qui ont été traitées avec l'Huile Invisible. Ce produit pour soins rafraîchit la surface huilée et augmente la capacité de l'huile de résister aux taches et à l'usure. Oil Care Invisible fait partie d'un système d'huile à base d'eau de haute qualité et devrait par conséquent être utilisé avec le Primaire Invisible et l'Huile Invisible de WOCA.

- **Soigne et entretient les planchers qui ont été traités avec le Primaire Invisible et l'Huile Invisible**
- **Résistance à des liquides comme l'eau, le café, le thé et le vin rouge**
- **Donne au bois une belle surface et un « soft feel » qui respire.**
- **Certifié IBR**



## L'application

Pour les soins et l'entretien des surfaces en bois qui ont été traitées avec le Primaire Invisible et l'Huile Invisible. Le système d'huile invisible a été conçu pour être utilisé avec des essences de bois claires où une haute qualité de huilage et une apparence nouvellement poncée, non traitée, sont requises. Ce produit rend la surface d'un plancher confortable pour y marcher et douce au toucher. Le plancher acquiert une surface douce à l'épreuve de l'eau qui est facile à nettoyer et entretenir.

## Utilisation

Préparation	<p>Il est important que le produit, la pièce et le plancher soient à une température entre 15 °C et 30 °C avec une humidité d'air d'environ 50 %. L'humidité du bois ne doit pas être plus de 12 %. Assurez-vous que la pièce est bien ventilée pour un temps d'évaporation et de séchage optimal. Nettoyez la surface avec le Nettoyant Intensif de WOCA et laissez sécher complètement.</p> <p>Souvenez-vous de toujours tester le produit sur un endroit moins visible afin de vérifier la compatibilité de la surface avec le produit.</p>
Traitement	<p>Agitez bien le contenant avant et pendant son utilisation. Appliquez une couche mince et régulière d'Oil Care Invisible avec l'applicateur d'huile de WOCA ou avec un porte-tampon et un tampon de laine. Travaillez de petites surfaces de 20 m<sup>2</sup> au plus à la fois. Polissez soigneusement la surface avec un tampon blanc. Utilisez une polisseuse pour les surfaces plus grandes. Continuez de polir jusqu'à ce que le bois soit complètement saturé et que la surface présente une apparence uniforme. Enlevez l'excès d'Oil Care Invisible avec des chiffons en coton sans peluche ou des tampons (sur la polisseuse) jusqu'à ce que la surface n'ait plus l'aspect mouillé. La surface peut être prudemment utilisée après 6-12 heures et elle sera complètement dure après 5 jours à la température de la pièce.</p>
Note	<p>Ne pas exposer le plancher à de l'eau ou autres liquides pendant les 5 premiers jours alors que l'Oil Care Invisible durcit. Pour un nettoyage optimal, nous recommandons le Savon Naturel extra blanc de WOCA qui soigne et entretient la surface.</p>

## Temps de séchage

Temps de séchage	Environ 6-12 heures à 20°C
Durcissement complet	5 jours à 20°C



## Informations techniques

---

Base	Composantes d'huile végétale
Densité	1,00-1,10 g/ml
Contenu en matière sèche	12 %
Durabilité	3 années
Température d'application	15-30°C
Viscosité:	Environ 25 secondes
Consommation	30-40 m <sup>2</sup> /l, fonction du type de bois et de la surface
Couleurs	Neutre
Nettoyage des outils	Eau tiède
Stockage	+ 10-25 °C. Remisez soigneusement. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la chaleur (par ex. lumière du soleil). Remisez sans givre.
COV	Ce produit contient un maximum de 10 g COV/l. Valeur permise est 500 g COV/l [cat.A/i].
Emballage	1 L
Test de migration des matières non désirées	EN 71-3:2013
Autorisations	Le label danois de qualité du climat intérieur, IBR : TVOC28/A+, AgBB Z-157.10-198

## Entretien et produits connexes

---

Nettoyage hebdomadaire	Savon Naturel blanc, N° article 511010
Entretien	Oil Care Invisible, #525510
Produits connexes	Primaire Invisible, #526025 Huile Invisible, #525010/525025 Nettoyant Intensif, #551525
Outils	Porte-tampon bleu, #399710 Tampon de laine, #596051 Applicateur d'huile, #880151 Manche télescopique, #599651

## Contact

---

WOCA Denmark A/S  
Tvæervej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
T +45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Ces informations s'appuient sur des analyses poussées en laboratoire et sur l'expérience pratique. Comme les conditions sous lesquelles ce produit sera utilisé sont hors du contrôle de WOCA Denmark, nous ne pouvons que garantir la qualité du produit actuel. WOCA Denmark A/S n'accepte aucune responsabilité quant à l'utilisation et à la manutention inadéquate du produit. En principe, le produit peut être considéré comme produit intermédiaire puisque les résultats sont fonction de la construction, de la nature de la surface, du prétraitement, de la température, de l'humidité de l'air, de l'application, etc. WOCA Denmark A/S se réserve le droit de changer le produit et les informations fournies sans préavis. Ce label/description de produit remplace toutes les versions antérieures.*