

Cire d'abeille est conçue pour le traitement de base et l'entretien des surfaces en bois non traitées, colorées ou teintées en intérieur (particulièrement le mobilier et les jouets). Cire d'abeille convient à tous les types de bois. Le traitement à la cire donne au bois une résistance à la saleté et facilite son nettoyage. Cire d'abeille ne convient pas aux sols. Cire d'abeille ne contient pas de solvant.

- **Pour le traitement à la cire de surfaces en bois**
- **Crée une finition lisse sur les boiseries intérieures**
- **Résistant à l'eau et aux salissures**
- **Renforce la structure naturelle du bois**



L'application

For the wax treatment of unfinished, stain- or lye treated wood surfaces [typically trays, wood accessories and smaller pieces of furniture].

Utilisation

Préparation	<p>Avant l'application de Cire d'abeille, le bois doit être propre, exempt de graisse et entièrement sec. Conseil: Pour obtenir une surface très résistante, le bois brut peut recevoir un fini initial d'Huile Master, Huile pour plan de travail ou Huile colorée avant d'être traité avec la Cire d'abeille, en respectant une période de séchage.</p> <p>Souvenez-vous de toujours tester le produit sur un endroit moins visible afin de vérifier la compatibilité de la surface avec le produit.</p>
Traitement	<p>Appliquez Cire d'abeille à l'aide d'un chiffon en coton non pelucheux par couches fines et régulières. Après une période de séchage d'environ 30 minutes, le bois peut être poli à l'aide d'un chiffon en coton.</p>

Temps de séchage

Temps de séchage	2-8 heures à 20°C
------------------	-------------------



Informations techniques

Valeur du pH	pH 6-7
Durabilité	3 années
Consommation	8-10 m ² /L
Couleurs	Natural
Nettoyage des outils	Nettoyez avec de la térébenthine
Stockage	+10-25°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la chaleur (par ex. lumière du soleil). Conservez à l'abri du gel pendant l'hiver et au frais pendant l'été.
COV	0 g/l. sous catégorie du produit: i. Limite autorisée pour le produit: 140 g/l.
Emballage	Boîte métallique 250 ml

Entretien et produits connexes

Contact_Label

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Ces informations s'appuient sur des analyses poussées en laboratoire et sur l'expérience pratique. Comme les conditions sous lesquelles ce produit sera utilisé sont hors du contrôle de WOCA Denmark, nous ne pouvons que garantir la qualité du produit actuel. WOCA Denmark A/S n'accepte aucune responsabilité quant à l'utilisation et à manutention inadéquate du produit. En principe, le produit peut être considéré comme produit intermédiaire puisque les résultats sont fonction de la construction, de la nature de la surface, du prétraitement, de la température, de l'humidité de l'air, de l'application, etc. WOCA Denmark A/S se réserve le droit de changer le produit et les informations fournies sans préavis. Ce label/description de produit remplace toutes les versions antérieures.