

## Colle pour plaques de sol FERMACELL



### Pour plaques de sol FERMACELL

#### Domaines d'application

La colle pour plaques de sol FERMACELL est une colle polyuréthane monocomposant. Ce produit est approprié pour le collage des plaques fibres-gypse FERMACELL ou plaques de sol FERMACELL Powerpanel dans les domaines suivants:

- Pour le collage en battue de toutes les plaques fibres-gypse FERMACELL et plaques de sol Powerpanel.
- Pour le collage d'une troisième couche de plaques fibres-gypse FERMACELL.
- Pour assembler sois-même les plaques de sol FERMACELL sur le chantier.

La colle pour plaques de sol FERMACELL ne convient pas pour le collage des plaques de sol FERMACELL Powerpanel SE.

#### Propriétés

- Testé par l'Eco-Institut de Cologne
  - Aucune émission nocive.
- Facile à poser
  - Le bouchon spécial à deux pointes assure le bon positionnement et la bonne quantité de colle sur le chant de la battue.
- Résistance élevée



Application de la colle pour plaques de sol FERMACELL sur la battue.



Collage des plaques avec des joints complètement remplis.



Fixation de la plaque à l'aide de vis...



... ou d'agrafes spéciales dans un délai de 10 minutes.

#### Mise en oeuvre

Assemblez les plaques de sol avec la colle pour plaques de sol FERMACELL de manière à former une battue (consommation: 40 à 50 g/m<sup>2</sup>, surface posée: 20 à 25 m<sup>2</sup> par bouteille). Pour ce faire, appliquez deux cordons de colle sur le chant de la plaque. Grâce au bouchon spécial à deux pointes, une seule opération suffit pour poser la colle. Au bout de 10 minutes, posez une autre plaque de sol sur la battue de la première, et fixez-la à l'aide de vis ou d'agrafes. La colle pour plaques de sol FERMACELL durcit au bout de 24 heures environ (à 20 °C et une humidité de l'air relative de 65 %). Passé ce délai, vous pouvez éliminer les surplus de colle durcie à l'aide du couteau à colle FERMACELL, d'une spatule ou d'un ciseau à bois. La colle pour plaques de sol FERMACELL ne doit pas être soumise à une pleine charge avant son durcissement complet. Consignes supplémentaires: Plaques de sol FERMACELL Guide de pose ou sur le site [www.fermacell.be](http://www.fermacell.be).

#### Données caractéristiques du matériau

Consommation	Env. 40 g/m <sup>2</sup>
Rendement par bouteille	Env. 20-25 m <sup>2</sup>
Température du matériau et température ambiante	≥ + 5 °C
Température de mise en oeuvre de la colle	≥ +10 °C
Temps de durcissement	Env. 24 heures (à 20° C et une humidité de l'air de 65%)
Stockage	12 mois, au frais et à l'abri du gel*
Odeur	Caractéristique faible
Consistance	Visqueuse
Couleur	Beige-brun

\* Aucune détérioration de la colle pour plaques de sol FERMACELL en cas de brève exposition au gel durant le transport et le stockage

## Colle pour plaques de sol FERMACELL

### Indications pour les marchands

Numéro d'article	79022
EAN	4007548 001670
Numéro du tarif des douanes	29291090
Quantité/palette	24 cartons à 18 bouteilles
Quantité/bouteille	1 kg

### Consignes de sécurité

Lors de la mise en oeuvre, portez des gants de protection appropriés. Évitez tout contact de la colle pour plaques de sol FERMACELL non durcie avec la peau, les yeux, les outils de travail et les vêtements. En cas de contact avec la peau, rincez immédiatement les zones touchées avec de l'eau et du savon. Nettoyez immédiatement les outils de travail salis avec du diluant universel. Les surplus de colle durcis doivent être éliminés mécaniquement.

Ce produit est nocif et doit être tenu hors de portée des enfants! Pour de plus amples informations sur la manipulation de ce produit, veuillez vous référer à l'étiquette ou à la fiche de sécurité selon le règlement 1907/2006/CE, article 31.

État 08/2009. Sous réserve de modifications techniques. Veuillez vous référer au guide de pose actuel! L'édition actuelle est en vigueur.  
FERMACELL® est une marque déposée du groupe XELLA.

**Fermacell BV**  
Postbus 398  
6600 AJ Wijchen  
Tel.: +31(0)24 6495111  
Fax: +31(0)24 6495126  
fermacell-nl@xella.com  
www.fermacell.nl

**België:**  
Postbus 54, 8790 Waregem  
Vlaanderen en Brussel  
Tel.: +32(0)475 708437  
Fax: +32(0)56 729281  
fermacell-bel@xella.com  
www.fermacell.be

**Belgique:**  
B.p. 54, 8790 Waregem  
Wallonie et Luxembourg  
Tel: +32(0)473 852977  
Fax: +32(0)10 227696  
fermacell-bel@xella.com  
www.fermacell.be