






Fiche produit naturheld Flex

Naturheld, l'isolation au naturel.

Version Nr.: 001, validité au 20.12.2023

DOMAINES DE MISE EN ŒUVRE



- ▲ Isolation entre chevrons.
- ▲ Isolation d'ossatures construction MOB.
- ▲ Isolations des montants de plafond.
- ▲ Isolation de combles.
- ▲ Isolation intérieures en cloisons.
- ▲ Isolation de ribages sur supports minéraux.



DONNÉES TECHNIQUES NATURHELD FLEX		
Désignation		WF-EN 13171-T3-MU1/2-AFr10
Masse volumique	kg/m ³	50
Conductivité thermique nominale	W/(mK)	0,036
Conductivité thermique mesurée	W/(mK)	0,038
Classement au feu selon EN 13501-1		E
Composition		Fibres de bois, polyamides (liant), sulfate d'aluminium (produit pare-feu)
Procédé de fabrication		Procédé voie sèche
Perméabilité à la vapeur d'eau μ		1-2
Capacité thermique spécifique	J/(kg*K)	2100
Clé de recyclage		030105/170201, Bois et dérivés, classe de recyclage A II
Domaines de mise en œuvre selon DIN 4108-10		DZ, DI-zk, WH, WI-zk, WTR

NOUVEAU: valeur lambda 0,036



Fiche produit naturheld Flex

Naturheld, l'isolation au naturel.

Version Nr.: 001, validité au 20.12.2023

FORMAT | PROFILAGE | EPAISSEUR

- ▲ Mise en œuvre: Isolation entre chevrons, d'ossatures construction MOB, des montants de plafond, de combles, intérieures en cloisons, de ribages sur supports minéraux

Format	Profilage	Epaisseur	m ² /palette	Pces/palette	Sur demande
1200 x 575	chants droits	30	110,40	160	*
		40	82,80	120	*
		50	66,24	96	*
		60	55,20	80	*
		80	41,40	60	*
		100	33,12	48	*
		120	27,60	40	*
		140	22,08	32	*
		160	20,70	30	*
		180	16,56	24	*
		200	16,56	24	*
		220	13,80	20	*
		240	13,80	20	*
		260**	11,04	16	*
		280**	11,04	16	*
		300**	11,04	16	*

- ▲ Mise en œuvre: Isolation entre chevrons, d'ossatures construction MOB, des montants de plafond, de combles, intérieures en cloisons, de ribages sur supports minéraux

Format	Profilage	Epaisseur	m ² /palette	Pces/palette	Sur demande
1250 x 625	chants droits	40	93,750	120	*
		60	62,500	80	*
		80	46,875	60	*

INFORMATION LIÉ AU CHARGEMENT	
Format des palettes:	ca. 120 * 120 * 240 cm
Nombre de palettes/camion (camion standard 13.60 x 2.40m)	22
Hauteur (palette incluse)	255 cm