

prégy



les matériaux au cœur de la vie

LIANTS PRÉGYCOLLE™ 120

DESCRIPTION



Le mortier-colle PRÉGYCOLLE™ 120 est un adhésif à base de plâtre destiné au collage des complexes de doublage PRÉGY™ et des plaques de plâtre. Ce produit peut être utilisé aussi pour les rebouchages. Son application est manuelle.

NORMES ET REGLEMENTATIONS

Marque CE : oui
Références de la norme produit européenne : EN 14496
Avis techniques : non

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Couleur : blanc
Formulation produit : poudre
Taux de gâchage eau/poudre en % : 55
Type de produit : prise
Retrait en % : Non significatif
Consommation en kg/m² de parement : 1,8
Résistance à la flexion : NPD
Classement Euroclasse de réaction au feu : A1

QUALITES PARTICULIERES

Un collage de qualité garanti par des contrôles suivis en laboratoire.

TECHNIQUES ET MISE EN ŒUVRE

Conseils de mise en œuvre : Gâchage dans un seau propre avec une eau claire. Maintenir une température sur chantier supérieure à 5°. Ne mélanger à aucun autre produit. Les supports doivent être sains et stables, dépoussiérés, sans trace de graisse, d'huile, d'humidité. Sur supports anciens, éliminer les traces de graisses et de peintures.
Mode de gâchage : manuel
Temps d'emploi : 90 mn
Mode d'application : application manuelle



PRÉGYCOLLE™ 120

DIMENSIONS ET CONDITIONNEMENT

Article de base			Conditionnement niveau 1						
EAN 13	Type d'emballage	Contenu net	Nb d'unités consommateur	Support	Houssage	Poids indicatif	Hauteur	Profondeur	Largeur
3334160127671	Sac	20 kg							
3334160000516	Sac	25 kg	40	Sur palettes	Houssé rétracté	1000 kg			
3334160000516	Sac	25 kg	50	Sur palettes	Houssé rétracté	1250 kg	1.21 m	1.14 m	0.95 m
3334160000516	Sac	25 kg	40	Sur palettes	Houssé rétracté	1000 kg			