

Rubiomonocoat EXTERIOR WOOD CLEANER

DESCRIPTION

Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner est utilisé pour le nettoyage des terrasses en bois, des clôtures, des portes extérieures, des abris d'auto etc. Ravive et élimine la mousse verte et de saleté.

MODE D'EMPLOI

1. Imprégnez la surface d'eau. Utilisez un tuyau de jardin - pas un nettoyeur à haute pression.
2. Appliquez le **Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner** prêt à l'emploi sur le bois avec une large brosse ou un matériau similaire.
En cas de salissure légère, on peut diluer le produit avec de l'eau dans un rapport de 1:2.
3. Frottez la zone traitée avec une raclette ou avec une brosse pour sol dans le sens de la longueur du bois jusqu'à ce qu'elle soit propre. Vous pouvez aussi utiliser une monobrosse avec pad noir.
En cas de dépôt tenace, répétez éventuellement le traitement.
4. Rincez abondamment à l'eau jusqu'à l'élimination de toute la mousse.
5. Laissez bien sécher la surface.
6. Appliquez un traitement avec le produit de protection **Rubio Monocoat Exterior** de votre choix.

Important: RMC Exterior Wood Cleaner + Decking Oil Duo System:

Une bonne préparation est cruciale pour pouvoir garantir une tenue optimale et de longue durée de notre système. Les bois traités, neufs ou devenus gris doivent être nettoyés au préalable avec RMC Exterior Wood Cleaner.

Avantages :

- Bois neuf > La graisse contenue naturellement dans certaines essences est éliminée.
> La pigmentation naturelle est éliminée, de ce fait les couleurs du primer resteront beaucoup plus stables.
> Les pores sont ouvertes, l'effet des nanopigments de notre primer est donc mieux garanti et le résultat sera plus égal.

- Le bois traité et le bois devenu gris > le traitement dégraissera et dégrisera le bois. La base est donc toujours égale, le résultat final est mieux contrôlé.

CONSOMMATION

Brosse: +/- 10 m2/l

Woodboy pad noir: +/- 20m2.

Ces consommations sont données uniquement à titre indicatif. Nous vous conseillons de faire un test pour déterminer la consommation exacte.

DECHET

Les boîtes vides et les restes seront évacués conformément aux prescriptions locales.

STOCKAGE

Le produit peut être stocké pendant 12 mois dans un environnement sec et dans son emballage d'origine. Conserver à l'abri du gel.

EMBALLAGE

Boîtes de 1L – 5L.

VOTRE DISTRIBUTEUR:

RESPONSABILITÉ: L'utilisateur est responsable de la détermination par voie de tests si le produit convient à l'application souhaitée. Muylle-Facon NV ne porte aucune responsabilité en cas de dommages indirects. Les informations ci-dessus peuvent être modifiées, lesquelles modifications seront publiées dans les versions révisées de la fiche technique. Nous ne saurons être responsables de mauvais résultats dus à des causes qui n'ont aucun lien avec la qualité du produit. Ces informations techniques ont été rédigées sur la base des informations et connaissances actuellement disponibles. Les fiches les plus récentes peuvent être demandées ou sont disponibles sur le site internet.

Consultez la fiche de sécurité avant l'emploi. Date TDS: 22/06/10

MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

