



La platine optionnelle pour pieds de poteaux PLPP180 est une platine optionnelle à destination de nos pieds de poteaux. Celle-ci est préconisée lorsque le poteau bois est de section supérieure à 180x180 mm et jusqu'à des poteaux de 250x250 mm.



[ETA-07/0285](#)
[FR-DoP-e07/0285](#)

CARACTÉRISTIQUES

Matière

- Acier S235JR suivant NF EN 10025 galvanisé à chaud suivant NF EN ISO 1461,
- Épaisseur : 4 mm.

Avantages

- Compatible avec les pieds de poteaux suivants : PPA100 et PPA150, FPB100 et FPB150, APB100/150, PPRC.
- Permet d'augmenter l'assise des pieds de poteau pour poteau large.
- Permet de conserver les performances des pieds de poteaux, même dans le cas de poteaux de fortes sections.

APPLICATIONS

Domaines d'utilisation

- Préconisé pour des sections de poteaux de 200 x 200 mm minimum.
- Compatible avec les pieds de poteaux suivants : PPA100 et PPA150, FPB100 et FPB150, APB100/150, PPRC.

SIMPSON STRONG TIE

ZAC des 144 chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
Tél. : +33 2 51 28 44 00 / Fax : +33 2 51 28 44 01

Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®

PLPP180 - Platine optionnelle pour pieds de poteaux



page
1/3

2015-07-09

www.simpson.fr

DONNÉES TECHNIQUES

PLPP180 - Dimensions



Références	Dimensions [mm]			Perçages [mm]	
	A	B	Ep.	Nb	Boulons
PLPP180	180	180	4	8	Ø 12


MISE EN OEUVRE

Fixations

- 8 tirefonds LAG Ø10x80.

Installation

1. Monter la platine sur le poteau à l'aide de 4 tirefonds LAG #Ø10x80 dans les perçages extérieurs.
2. Fixer le pied de poteau au poteau à l'aide de 4 tirefonds LAG #Ø10x80, en passant à travers la platine précédemment fixée.



Positionnement
de la platine
additionnelle
PLPP180 en
sous face de
poteau