

Rubiomonocoat UNIVERSAL MAINTENANCE OIL



DESCRIPTION:

RMC Universal Maintenance Oil est une huile d'entretien universelle qui est utilisée pour rafraîchir la couleur ainsi que la protection de surfaces en bois huilées. La fréquence de cet entretien dépend du degré de passage du sol. Il est recommandé d'appliquer ce traitement juste avant que la couleur s'estompe.

MODE D'EMPLOI:

Un traitement avec RMC Universal Maintenance Oil peut s'effectuer aisément sans connaissance professionnelle préalable.

1. Éliminez toute saleté et poussière du sol.
2. Nettoyez le sol de manière approfondie avec de l'eau et le Rubio Monocoat Soap. Rincez correctement à l'eau claire pour que tous les résidus de savon soient éliminés. Laissez bien sécher.
3. Application manuelle : appliquer l'huile avec un chiffon, une brosse ou une éponge. Application machinale : appliquer l'huile avec une cireuse et un pad beige. Traiter de préférence des zones de 2 à 4 m². Chaque zone traitée doit être séchée dans les 15 minutes avec un essuie-tout ou un chiffon en coton. En cas d'utilisation de la cireuse : sécher avec un pad blanc.
4. Veillez à une ventilation suffisante, pour que le sol soit sec après 6 à 8 heures.

Uniquement nettoyer avec un chiffon humide durant la première semaine. Par la suite, le nettoyage avec le RMC Soap est permis.

CONSOMMATION:

0,5 l = +/- 75 à 100 m²

Ne pas utiliser trop de produit, pour éviter que le sol devienne collant.

Ces consommations sont données uniquement à titre indicatif. Les résultats dépendent de l'essence du bois et de la méthode de préparation. Nous vous conseillons de faire un test pour déterminer la consommation exacte.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Base: mélange d'huiles naturelles

Consistance: fluide

Point de flamme cc (astm d93): >65°C

Teneur en matière solide: > 75%

Densité: 0,93 - 1,4 gr/ cm³

Teneur VOC: 0 g/l

STOCKAGE:

Le produit peut être stocké jusqu'à 12 mois. Le stockage doit se faire au sec et dans l'emballage d'origine.

EMBALLAGE:

Boîte de 0,5 litre.

ATTENTION:

Le produit ne peut pas être dilué!
 Tout chiffon imprégné par nos produits doit être
 immergé dans de l'eau. Risque de auto ignition!

VOTRE DISTRIBUTEUR:

RESPONSABILITÉ: L'utilisateur est responsable de la détermination par voie de tests si le produit convient à l'application souhaitée. Muylle-Facon NV ne porte aucune responsabilité en cas de dommages indirects. Les informations ci-dessus peuvent être modifiées, lesquelles modifications seront publiées dans les versions révisées de la fiche technique. Nous ne saurons être responsables de mauvais résultats dus à des causes qui n'ont aucun lien avec la qualité du produit. Ces informations techniques ont été rédigées sur la base des informations et connaissances actuellement disponibles. Les fiches les plus récentes peuvent être demandées ou sont disponibles sur le site internet.



Consultez la fiche de sécurité avant l'emploi. Date TDS: 07/01/13

MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
 Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
 Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax +32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
 info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

